


CORUS XCOM2-2600



Spécifications

CPU	Intel Atom N2600 2 Cores 1.6 GHz 4 Threads 2.5 GT/s 64bits Cedar Trail 32nm Intel Hyperthreading - Intel @64
Chipset	Intel NM10 Express – GMA 3650 - Integrated Intel Graphics - TDP 5.5 W (N2600 + NM10)
Mémoire	2 à 4 GB DDR3 800/1333/1066 MHz – SO DIMM non ECC
BIOS	AMI 16 MB SMT FLASH ROM
Video / Audio	DVI-I (VGA jusqu'à 2048 x 1536 à 60 Hz ou DVI-D 1920 x 1080p) Audio ALC662 HD Audio codec 4 Canaux
Fonctionnalités	Reboot auto après coupure secteur - RTC auto power on Wake Up on Lan - PXE Mode 2.1
Stockage	1 SSD ou HDD 2.5' – Support SATA 3 Gbps 1 Lecteur Compact Flash interne (bootable – utilisable conjointement avec SSD/HDD)
Ports COM	2 Ports COM RS232 - Option 2 à 4 COM RS 232 Sur demande 1 port RS 232 peut être converti en RS485
Autres ports	6 USB 2.0 2 Ethernet Gbit Realtek RT8111EVL Audio Out & MIC DVI-I
WiFi	Option module WiFi sur slot Mini PCIe interne avec 1 à 2 antennes
Energie	Consommation 15 W selon configurations – Alimentation DC 12V – Bloc externe 220V 50Hz
Dimensions	48 x 180 x 142 mm – Poids 2 Kg (hors HDD ou SSD) – Package < 3 Kg
Sécurité - Divers	Certifications CE FCC
Température	-10°C à 50°C (avec SSD)
Support OS	PC : Windows XP, W7, Linux – Terminal : Windows WS7E, WS7P
Montage	Desktop –Support mural inclus - Option support vesa
Garantie	Garantie 1 à 3 ans
Accessoires	CD Drivers – Manuel – Convertisseur DVI-VGA